

Rental Power

RPW-CE-DO-RU-12

50 Гц

2,75-2500 кВА

SDMO®

Energy Solutions Provider

Решение для энергетики

Компания SDMO зарекомендовала себя как один из самых передовых в мире производителей генераторных установок. Исходя из своей однопрофильной промышленной стратегии, SDMO предлагает на рынке самый широкий выбор продукции, соответствующей требованиям самых жестких стандартов. Любые энергетические потребности, даже самые острые, находят удовлетворение благодаря широкой гамме продукции и непрерывно совершенствующимся услугам.
Так, опираясь на свою развитую дилерскую сеть, SDMO предлагает все новые решения по производству электроэнергии, доступной всем, повсюду и в любое время.
Помимо роли промышленного производителя ГУ, SDMO сегодня позиционирует себя в качестве настоящего поставщика энергии.

Поставщик энергетических решений.

Национальный охват, присутствие на международном рынке, мыслить глобально, действовать локально.

Для обеспечения развития своей деятельности и завоевания новых рынков SDMO опирается на:

- дилерскую сеть, представленную более чем в 25 европейских странах,
- 8 зарубежных филиалов,
- 4 представительства,
- 7 офисов продаж и 3 региональных отделения во Франции.

В основе оперативной работы компании лежит развитие
5 складских терминалов, которые, взаимодействуя с филиалами, составляют эффективную коммерческую сеть.
Совместные проекты компаниий KOHLER и SDMO способствуют расширению их клинетуры в силу взаимодополняемости устанавливаемого оборудования.

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ АРЕНДЫ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИИ

Будучи экспертом в области разработки энергетических решений по заказам на протяжении более 40 лет, SDMO предлагает свою компетентность и свой опыт арендаторам, предъявляющим различные требования, воплощенные в линейках генераторных установок для аренды Rental Power мощностью от 2,75 до 2500 кВА:

Линия PORTABLE мощностью от 2,75 до 7,5 кВА
Легкие, компактные и черезвычайно прочные генераторные установки.

Линия LIGHTING
Источник света и электроэнергии даже в изолированных местах.

Линия EVENT
Неброский вариант для общественных мероприятий и энергетических нужд в городской среде.

Линия RENTAL COMPACT мощностью от 15 до 220 кВА
Инновационная концепция для специфичных потребностей в мобильных источниках энергии: удобство в обращении, безопасность и совершенство.

Линия RENTAL POWER мощностью от 275 до 700 кВА
Мобильность в сочетании с высокой мощностью.

Линия CONTENERGY мощностью от 715 до 2500 кВА
Незаменимый помощник на больших стройплощадках.



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

Производить необходимую для деятельности человека энергию, сохраняя при этом окружающую среду — такова цель, которую ставит перед собой SDMO и которой посвящают свою повседневную деятельность инженеры и техники конструкторского бюро.

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Благодаря своей высокой технической компетенции SDMO способствует снижению загрязняющих выбросов в окружающую среду на благо всего общества. Точное применение европейского стандарта 97/68/CE, дополненного стандартами 2002/88/CE и 2004/26/CE, регламентирует эти выбросы и находит свое практическое воплощение в применении двигателей категории Stage 3A. В настоящее время все генераторные установки семейства Rental Power соответствуют очень жестким требованиям этих стандартов.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

Стандарт 2000/14/CE по ограничению уровня звукового давления соответствует направлению, в котором уже долгое время работает SDMO. Для обеспечения соответствия максимальному уровню требований были осуществлены инвестиции в передовые технологии (измерение акустических параметров), в дополнение к традиционным методам обнаружения вредных шумов путем лабораторных исследований.

Эта политика ответственных опережающих действий позволяет обеспечить комфорт пользователям продукции SDMO.

RENTAL POWER
от 2,75 до 7,5 кВА

Линия PORTABLE

Энергия, доступная всегда и везде

R2,5 с опциями

R4 с опциями

R6 с опциями

Портативные генераторные установки

ГУ имеют усиленные рамы, а также серийное и опционное оборудование, обеспечивающее безопасность пользователя и самой установки. Они были разработаны в соответствии с требованиями простоты в обращении, безопасности и прочности, характерными для машин, сдаваемых в аренду.

Технические характеристики

Характеристики			Двигатель							Генератор		Уровень звукового давления CEE, LwA	дБ(А) на расст. 7 м	Размеры	Масса	Дифференциальная защита	Опции			
Тип	Максимальная мощность при напряжении 230 В		Марка	Тип	Безопасность по давлению масла	Электрический стартер	НР 3600 об/мин	Продолжительность автономной работы, ч	Емкость бака, л	Автомат защиты 230 В				Длин. х шир. х выс., см	кг		Комплект для перевозки	Защитный чехол	Штырь заземления	Комплект технического обслуживания
	кВт Iso 8528	кВ·А Косинус Фи 0,8																		
R2,5	2,2	2,75	Honda	GX160	●	X	5,5	3,1	3,6	●		94	71	59x46x 48	38	●	RO6a	RH0	RPQ	R18
R3	3	3,75	Honda	GX200	●	X	6,5	2,7	3,6	●		95	72	59x46x48	41	●	RO6a	RH0	RPQ	R18
R4	4	5	Honda	GX270	●	X	9	3,2	6	●		97	74	71x57x59	56	●	RO7	X	RPQ	R19
R6	6	7,5	Honda	GX390	●	X	13	2,7	6,5	●		97	74	76x57x59	79	●	RO7	X	RPQ	R19
	Максимальная мощность при напряжении 400 В									230 В	400 В*									
R5T	4	5	Honda	GX270	●	X	9	3,2	6	●	●	97	74	71x57x59	68	●	RO7	X	RPQ	R19
R7,5T	6	7,5	Honda	GX390	●	X	13	2,7	6,5	●	●	97	74	76x57x59	80	●	RO7	X	RPQ	R19

● Серийная комплектация X Не имеется * Входит в блок дифференциальной защиты

RW200/4H с опциями

Сварочный комплект

Сварочные агрегаты

Сварочные агрегаты сочетают в себе технологию, разработанную для портативных ГУ Rental Power, с выработкой электроэнергии и возможностью сварки.

Технические характеристики

Тип	Режим сварки		Вспомогательный выход	Двигатель					Уровень звукового давления CEE, LwA	дБ(А) на расст. 7 м	Размеры	Масса	Дифференциальная защита	Опции		
	Нормальный 35%	Интенсивный 60%		Марка	Тип	Расход топлива л/ч	Продолжительность автономной работы, ч	Бак л			д. х ш. х в. см	кг		Комплект для перевозки	Комплект технического обслуживания	Комплект для сварки
RW200/4H	200 A	170 A	4 (230 В)	Honda	GX390	2,4	2,7	6,5	97	74	87x57x56	87	●	RO7	R19	R10
RW220/7,5H	200 A	170 A	7,5 (400 В)	Honda	GX390	2,4	2,7	6,5	97	74	87x57x56	88	X	RO7	R19	R10

● Серийная комплектация X Не имеется

RENTAL POWER

Линия LIGHTING

Превосходное освещение

SDMO предлагает линейку осветительных мачт, разработанных для любых условий эксплуатации.
Не зависимо от варианта исполнения — для стройплощадки или для транспортировки по дорогам — они смогут удовлетворить любые ожидания пользователей.

RL12 – RL16

- йодо-металлические прожекторы
- Привод раскладывания мачты
- Поворотная мачта на 330°
- Прицеп для перевозки по дорогам или по площадкам с фиксированным или регулируемым дышлом
Инерционный тормоз (дорожный прицеп)
- Проемы для вилок подъемника и подъемные крюки
- Панель разъемов

ПРЕИМУЩЕСТВА + ПРОДУКЦИИ

Йодо-металлические лампы
Световая мощность йодо-металлических ламп в 3,2 раза больше,
чем у галогенных ламп при равном потреблении электроэнергии.
Они также в 4 раза долговечнее.
Например, йодо-металлическая лампа мощностью 4000 Вт дает ту же силу света, что и галогенная лампа мощностью 12 800 Вт.

Свет... дополнительная энергия!
Генераторные установки, питающие осветительные мачты, могут работать в автономном режиме. После отсоединения они становятся автономными источниками энергии.

Технические характеристики

Тип	Двигатель					Прожекторы				Размер				Масса	Уровень шума	
	Марка	Тип	запуска	Топливо	Продолжительность автономной работы	Количество	Мощность	Сила света	Тип лампы	Длина, мм	Ширина, мм	Высота мачты в разложенном состоянии, мм	Высота мачты в сложенном состоянии, мм	кг	LwA	дБ(А) на расст. 1 м
RL12	Mitsubishi	S3L2-61SD	Электрический	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	20H	4 x 1000 Вт	4000 тепловых единиц	320 000 лм	йодо-металлическая	4170	1420	8500	2500	1190	85	64
RL16	Mitsubishi	S4L2-61SD	Электрический	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	15H	4 x 1000 Вт	4000 тепловых единиц	320 000 лм	йодо-металлическая	4170	1420	8500	2500	1260	88	67

RENTAL POWER

Линия EVENT

Исключительно неброские для специфичных областей применения

За счет оптимального снижения уровня шума ГУ SDMO являются идеальным решением для всех специалистов, занимающихся организацией общественных мероприятий. В более широком применении технология EVENT приспособлена к любым условиям с повышенными требованиями к уровню шума, например к применению в городской среде.

Подавление механических шумов

- Агрегат двигатель - генератор установлен на вибропоглощающих опорах, предотвращающих появление т. н. «твердотельных» шумов.
- Толщина ячеистого полиуретана, покрывающего механическую часть ГУ, доведена до 60 мм.

Уменьшение объема устройств для забора или отвода воздуха

- Акустические экраны улавливают звук и направляют его в ограниченные объемы.
- Устройства для забора и отвода воздуха расположены на крыше, чтобы уменьшить периферийный шум ГУ.

Гарантированная шумоизоляция при выполнении работ на ГУ

- Блоки управления и узлы силовых подключений отделены от блока двигатель - генератор звукоизолирующей перегородкой, обеспечивающей неизменный уровень шума при открытых дверях.

ПРЕИМУЩЕСТВА + ПРОДУКЦИИ

Специальные изделия линейки EVENT

- Безопасность и удобство в обращении благодаря распределительному блоку Power Lock и плате подключения.
- Автономная работа и защита окружающей среды благодаря раме с двойными стенками, большим баком и удерживающим резервуаром.
- Простота использования и выполнения такелажных работ благодаря боковым лестницам.

Power Lock

Снижение уровня шума: учитывается каждый дБ(A)

Уровень шума для ГУ мощностью 350 кВА



Технические характеристики

Обозначение SDMO	R275C2E	R350C2E
Генераторная установка		
Мощность PRP (1), кВА/кВт	250/200	318/255
Мощность ESP (2), кВА/кВт	275/220	350/280
Сила тока, А	397	505
Уровень шума, дБ(А), на расстоянии 1 м	**69**	**71**
Генератор		
Марка	LEROY SOMER	LEROY SOMER
Модель	LSA462L6	LSA462VL12
Двигатель/1500 об/мин		
Марка	VOLVO	VOLVO
Модель	TAD734GE	TAD941GE
Первичная мощность, кВт	225	295
Число цилиндров	6	6
Напряжение вспомогательного оборудования	24	24
Рабочий объем	7,15	9,36
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	42,6	50,6
Топливо/Охлаждение	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное
Топливо		
Емкость увеличенного бака, л	1300	1300
Продолжительность автономной работы с большим баком, ч		
при нагрузке 100%	24,3	19,1
при нагрузке 75%	30,5	25,7
при нагрузке 50%	42,6	37,0
Размеры с рамой с двойными стенками	M228	
Длина/ширина/высота, мм	5360X1700X2600	5360X1700X2600
Масса в снаряженном состоянии, кг	6170	6360

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.

RENTAL POWER
от 15 до 220 кВА

Линия RENTAL COMPACT

3A 97/68/CE

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ STAGE 3A

Выдерживает любые нагрузки

Предлагая новую линейку генераторных установок Rental COMPACT, SDMO надеется удовлетворить самые смелые ожидания клиентов. Исключительная продуманность, практичность и производственные возможности позволили создать эти абсолютно новые изделия с невероятно функциональной и прочной конструкцией и интуитивно понятной системой управления. Они гармонично сочетают в себе компактность, прочность, модульный принцип построения, простоту обслуживания и исключительную производительность.

Прочность
Ударопрочность в самых сложных условиях эксплуатации. Гарантия качественной работы в сложных условиях.

Безопасность
Обеспечение безопасности пользователей, выполняющих такелажные работы, при подключении ГУ и во время управления ею. Гарантированная защита генераторной установки для увеличения ее срока службы.

Эргономика
Конструкция, созданная обеспечивать легкость эксплуатации. Проработанные условия управления и подключения для обеспечения комфорта при напряженной эксплуатации.

Техническое обслуживание
Структурная организация обеспечивает быстрый и удобный доступ к изнашивающимся элементам и к механическим частям при проведении операций технического обслуживания и очистки. Кожух также просто снимается , чтобы обеспечить удобный доступ в случае обслуживания отдельных точек.

Такелажная оснастка
Простота такелажных работ при перевозке и перемещениях на площадке.

RENTAL POWER
от 15 до 200 кВА
Линия RENTAL COMPACT

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ
STAGE 3A

R33C3 с опциями

R110C3 с опциями

Технические характеристики

Обозначение SDMO	R16CC	R22C3	R33C3	R44C3	R66C2C	R90C3	R110C3	R135C3	R165C3	R220C3
Генераторная установка										
Соответствие категории Stage 3A	**X**	●	●	●	**X**(3)	●	●	●	●	●
Мощность PRP (1), кВА	15	20	30	40	60	82	100	123	150	200
Мощность PRP (1), кВт	12	16	24	29	48	66	80	98	120	160
Мощность ESP (2), кВА	16	22	33	40	66	90	110	135	165	220
Мощность ESP (2), кВт	13	18	26	32	53	72	88	108	132	176
Номинальная сила тока, А	23	32	48	61	95	130	159	195	238	318
Уровень шума, дБ(А), на расст. 1 м	71	74	75	73	74	75	75	76	78	78
Уровень шума, дБ(А), на расст. 7 м	61	60	63	61	63	64	64	66	68	68
Уровень шума	87	89	92	90	93	93	93	95	96	96

Генератор										
Марка	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER
Модель	LSA40S3	LSA40M5	LSA422L9	LSA432S15	LSA432M45	LSA432L8	LSA442VS45	LSA442S7	LSA442M95	LSA462M5

Двигатель/1500 об/мин										
Марка	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE
Модель	S4L2-61SD	S4Q2-Z361SD	S4S-Z361SD	S4S-Z3DT61SD	4045TFS70	4045HFS86	4045HFS87	4045HFS88	6068HFS85	6068HFS86
Первичная мощность, кВт	14,4	20,3	28,3	36,0	55,0	75,4	93,4	112,2	139,0	184,0
Число цилиндров	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Напряжение вспомогательного оборудования, В	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Рабочий объем, л	1,76	2,51	3,33	3,33	4,48	4,48	4,48	4,48	6,72	6,72
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	3,4	4,8	6,6	7,7	11,3	14,7	20,7	20,7	25,4	35
Топливо/Охлаждение	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное

Топливо										
Емкость увеличенного бака, л	153	153	220	220	390	516	516	516	860	860

Продолжительность автономной работы с большим баком, ч										
при нагрузке 100%	34,8	24,7	25,6	21,1	26,4	24,0	19,5	16,7	24,6	18,7
при нагрузке 75%	45,0	31,9	33,5	28,6	34,6	32,3	22,9	22,9	33,1	24,6
при нагрузке 50%	58,8	45,0	45,8	41,6	52,6	48,0	33,4	33,4	47,9	35,8

Размеры с рамой с двойными стенками	M3126		M3127		M3128	M3129			M3226	
Длина, мм	1850	1850	2200	2200	2545	2860	2860	2860	3520	3520
Ширина, мм	901	901	1000	1000	1150	1191	1191	1191	1191	1191
Высота, мм	1355	1355	1528	1528	1824	2000	2000	2000	2120	2120
Масса в снаряженном состоянии, кг	880	900	1300	1350	1800	2580	2620	2720	2800	2850

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.
(3) Применимо на 1 января 2012 г.
● Соответствует категории Stage 3A
X Не относится

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ
STAGE 3A

Базовое оборудование линейки генераторных установок Rental COMPACT

Аналоговые параметры:

Отображение параметров работы двигателя, давления масла, температуры охлаждающей жидкости на жидкокристаллическом дисплее.

Механический счетчик часов:

Учет часов работы генераторной установки. Идеальное решение при проведении технического обслуживания. Виден снаружи.

Четырехполюсный размыкатель:

Размыкатель, адаптирующийся к большей части режимов нейтрали.

Размыкатель аккумуляторной батареи:

Размыкатель аккумуляторной батареи с поворотной рукояткой обеспечивает простое отключение аккумуляторной батареи при хранении генераторной установки.

Фильтр грубой очистки с отстойником:

Фильтр грубой очистки дизельного топлива с отстойником для воды, установленный между топливным баком и двигателем.

Рама с двойными стенками и увеличенным топливным баком + удерживающий резервуар:

Прочная и компактная рама с буксирной балкой, в которой имеются проемы для вилок погрузчика с усиленными резиновыми защитными упорами.

Предпусковой подогрев воздуха на впуске:

Устройство, обеспечивающее полностью автономный нормальный запуск даже в условиях очень холодного климата.

Регулируемая дифференциальная защита и штырь заземления:

Защита пользователей от прямых контактов с помощью дифференциального реле, настраиваемого по температуре и по пороговому значению. Базовая комплектация моделей с R90C3 по R220C3.

Сливной насос:

Ручной насос для откачки масла упрощает обслуживание генераторной установки.

Защитная решетка на горячих частях:

Защита пользователя от получения ожогов вследствие прикосновения к выпускному коллектору. Обязательна для стран ЕС.

Воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации со сменным фильтрующим элементом:

Воздушные фильтры со съемным фильтрующим элементом для работы в запыленной среде.

Усиленная защита генератора (TS26SO04) для экстремальных условий работы:

Генератор Leroy somer AREP с усиленной изоляцией DOLPH.

Герметичный жгут проводов:

Разработан для обеспечения стойкости к воде при работе и при мойке отсека двигателя и генератора высоконапорной водяной струей.

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ
STAGE 3A

Опции электрооборудования

Обозначение		R16CC	R22C3	R33C3	R44C3	R66C2C	R90C3	R110C3	R135C3	R165C3	R220C3
HI81	Пульт TELYS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI82/HI91	Комплект EDF	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
HI80	Регулируемая дифференциальная защита и штырь заземления	O	O	O	O	O	●	●	●	●	●
HI92	Регулируемая дифференциальная защита типа B	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
HI87	Блок разъемов (FR/BEL, UK, EU)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI88	Двухчастотный	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI94	Комплект передачи данных на фиксированное расстояние (Работа генераторной установки, общая неисправность, аварийное предупреждение или сигнал аварийного остатка топлива кроме резервуара на баке)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI93	Регулируемый детектор сети и управление нормальным аварийным переключателем в блоке управления (U +-15%)	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
HI90	Плата подключения не входит в поставку	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HI100	Электронное регулирование с настройкой частоты вращения	X	O	O	O	O	●	●	●	●	●

Опции механического оборудования

HI83	Трехходовой кран + быстроразъемное соединение топливопровода	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI84	Блок автоматики (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI85	Цвет на заказ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI86	Дорожный прицеп, сертифицированный по стандартам ЕС	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI95	Клапан глушения двигателя	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI96	Искрогаситель	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI97	Удерживающий резервуар без системы слива	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Опции вспомогательного оборудования

HI98	Блок дистанционного запуска	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI99	Усиленный T-образный штырь заземления	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI103	Быстроразъемное соединение топливопровода со стороны клиента	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

X Не имеется
O Опция
● Стандартная комплектация
(1) Предпусковой подогрев + зарядное устройство для аккумуляторной батареи

Опции комплекта разъемов

M3126/R16CC-R22C3								
Тип	Промышленный тип						Бытовой тип	
Тип разъема	400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля)				230 В (2P+T) (2 фазы + земля)		230 В (2P+T) (2 фазы + земля)	
Диаметр разъема		63 A	32 A	16 A	32 A	16 A	10/16 A NF	10/16 A DIN (Schucco)
UK			1		3			
FR/BEL/EU			1	1		1	Адаптер	1
M3127/R33C3-R44C3								
Тип	Промышленный тип						Бытовой тип	
Тип разъема	400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля)				230 В (2P+T) (2 фазы + земля)		230 В (2P+T) (2 фазы + земля)	
Диаметр разъема		63 A	32 A	16 A	32 A	16 A	10/16 A NF	10/16 A DIN (Schucco)
UK		1			3			
EU (Европа)		1	1			1	Адаптер	1
FR/BEL		1*	1			1	Адаптер	1
M3128/R66C2C								
Тип	Промышленный тип						Бытовой тип	
Тип разъема	400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля)				230 В (2P+T) (2 фазы + земля)		230 В (2P+T) (2 фазы + земля)	
Диаметр разъема	125 A	63 A	32 A	16 A	32 A	16 A	10/16 A NF	10/16 A DIN (Schucco)
UK	1	1			4			
EU (Европа)	1	1	1	1		1	Адаптер	1
FR/BEL	1*	1*	1	1		1	Адаптер	1
M3129/R90C3 - R110C3-135C3								
Тип	Промышленный тип						Бытовой тип	
Тип разъема	400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля)				230 В (2P+T) (2 фазы + земля)		230 В (2P+T) (2 фазы + земля)	
Диаметр разъема	125 A	63 A	32 A	16 A	32 A	16 A	10/16 A NF	10/16 A DIN (Schucco)
UK	1	1			4			
EU (Европа)	1	1	1	1		1	Адаптер	1
FR/BEL	1*	1*	1	1		1	Адаптер	1
M3226/R165C3-220C3								
Тип	Промышленный тип						Бытовой тип	
Тип разъема	400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля)				230 В (2P+T) (2 фазы + земля)		230 В (2P+T) (2 фазы + земля)	
Диаметр разъема	125 A	63 A	32 A	16 A	32 A	16 A	10/16 A NF	10/16 A DIN (Schucco)
UK	1	1			4			
EU (Европа)	1	1	1	1		1	Адаптер	1
FR/BEL	1*	1*	1	1		1	Адаптер	1

* Разъемы, защищенные размыкателем

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ
STAGE 3A

Описание опций

Комплект автоматики:

Поддержание генераторной установки в готовности к запуску для питания обеспечиваемой электроустановки путем предпускового подогрева охлаждающей жидкости и поддержания уровня заряда аккумуляторной батареи для обеспечения выполнения экстренного запроса на выработку электроэнергии без опасности повреждения двигателя.

Трехходовой кран + быстроразъемные соединения

Выбор между двумя источниками топлива: встроенный топливный бак и дополнительная цистерна для увеличения времени автономной работы генераторной установки.

Комплект EDF:

Переключатель режимов нейтрали, 3 сигнальных лампы наличия напряжения и размыкатель класса 2, соответствующий техническим условиям EDF (концерн "Электрисите де Франс") для арендаторов. Переключатель обеспечивает быстрый и безопасный выбор режима нейтрали EDF без механического вмешательства.

Блок дистанционного запуска:

Дальность действия 100 м, встроен в систему запуска и остановки генераторной установки.

Дорожный прицеп:

Проектирование по заказу для адаптации к конкретным генераторным установкам линейки Rental Power. Прицепы соответствуют специфичным требованиям, предъявляемым для их использования на дорогах. Сертифицированы для Европы.

Двухчастотный агрегат:

Изменение частоты 50/60 Гц с пульта управления TELYS или с помощью переключателя на блоке NEXYS для быстрой адаптации генераторной установки к характеристикам подключаемой нагрузки.

Клапан глушения двигателя:

Устройство безопасности, обеспечивающее остановку ГУ в зоне с атмосферой, насыщенной углеводородами (пример: нефтеперегонный завод).

Искрогаситель:

Устройство, предотвращающее выделение искр из выпускного тракта. Обязательно для зон повышенной опасности (пример: нефтеперегонный завод).

Регулируемая дифференциальная защита типа B:

Управление дифференциальной защитой в случае деформирующей нагрузки для предотвращения несвоевременного отключения питания электрическим током.

RENTAL POWER
от 275 до 700 кВА

Линия RENTAL POWER

Управляемая мощность для вашей мобильности

R350C2 МОДЕЛЬ FULL RENTAL POWER

R550C2 МОДЕЛЬ FULL RENTAL POWER

Технические характеристики

Обозначение SDMO	R275C2	R350C2	R450C2	R550C2	R630C2	R700C2
Генераторная установка						
Мощность PRP (1), кВА	250	327	400	500	573	636
Мощность PRP (1), кВт	200	262	320	400	458	560
Мощность ESP (2), кВА	275	350	440	550	630	700
Мощность ESP (2), кВт	220	280	352	440	504	504
Номинальная сила тока, A	397	505	635	794	909	1010
Уровень шума, дБ(A), на расстоянии 1 м	78	77	80	78	81	85
Уровень шума, дБ(A), на расстоянии 7 м	68	67	70	68	71	75
Уровень шума, Lwa	97	97	96	97	100	105
Генератор						
Марка	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER	LEROY SOMER
Модель	LSA462L6	LSA462VL12	LSA472VS3	LSA472M7	LSA472L9	LSA491S4
Двигатель/1500 об/мин						
Марка	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO	VOLVO
Модель	TAD734GE	TAD941GE	TAD1242GE	TAD1642GE	TAD1642GE	TWD1643GE
Первичная мощность, кВт	220	280	352	430	485	536
Число цилиндров	6	6	6	6	6	6
Напряжение вспомогательного оборудования	24	24	24	24	24	24
Рабочий объем	7,15	9,36	12,1	16,1	16,1	16,1
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	42,6	50,6	59,5	21,1	85,2	94,5
Топливо/Охлаждение	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное	Дизельное/ Жидкостное
Топливо						
Емкость стандартного топливного бака, л	390	470	470	500	610	610
Емкость увеличенного топливного бака, л	950	1368	1368	1770	1950	1950
Продолжительность автономной работы со стандартным баком, ч						
при нагрузке 100%	7,3	6,9	5,8	4,9	5,3	4,3
при нагрузке 75%	9,2	9,3	7,9	6,6	7,2	6,5
при нагрузке 50%	12,8	13,4	11,6	9,8	10,7	8,7
Продолжительность автономной работы с большим баком, ч						
при нагрузке 100%	16	17,2	15,1	15,6	15,1	13,7
при нагрузке 75%	20,1	23,6	20,7	21,1	20,6	20,6
при нагрузке 50%	28,1	31,7	30,4	31,2	30,7	27,8
Размеры со стандартной рамой	M227	M228		M229	M230	
Длина, мм	4004	4475	4475	5031	5031	5031
Ширина, мм	1380	1410	1410	1560	1690	1690
Высота, мм	2125	2430	2430	2435	2662	2662
Масса в снаряженном состоянии, кг	3590	4300	4840	5410	5940	6090
Размеры с рамой с двойными стенками	M227	M228		M229	M230	
Длина, мм	4056	4527	4527	5083	5083	5083
Ширина, мм	1380	1410	1410	1560	1690	1690
Высота, мм	2437	2780	2780	2780	2922	2922
Масса в снаряженном состоянии, кг	4520	5887	6236	7290	7930	6140

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.

В стандартной комплектации или с оборудованием, установленным по заказу

Генераторные установки Rental Power мощностью от 275 до 700 доступны в двух версиях.
SDMO предлагает:
Версия Base Rental Power (BRP) для генераторной установки без оборудования, устанавливаемого по заказу.
Версия Full Rental Power (FRP) соответствует Base Rental Power с установленным по заказу часто используемым оборудованием.

Таким образом: FRP = BRP + специальные опции
В каждую из версий можно добавлять отдельные опции

R350C2 ВЕРСИЯ BASE RENTAL POWER

R450C2 ВЕРСИЯ FULL RENTAL POWER

Стандартное и опциональное оборудование

HI00 BASE RENTAL POWER BRP
HI20 FULL RENTAL POWER FRP

Обозначение		R275C2	R350C2	R450C2	R550C2	R630C2	R700C2
Двигатель		TAD734GE	TAD941GE	TAD1242GE	TAD1641GE	TAD1642GE	TWD1643GE
Блок		TELYS	TELYS	TELYS	TELYS	TELYS	TELYS
Аналоговые характеристики двигателя		●	●	●	●	●	●
Кожух		M227	M228	M228	M229	M230	M230
Плата подключения типа "арендодатель"		●	●	●	●	●	●
Четырехполюсный размыкатель		●	●	●	●	●	●
Подъемные проушины в 2 точках со встроенной решеткой		●	●	●	●	●	●
Топливный фильтр с отстойником		●	●	●	●	●	●
Сливной насос		●	●	●	●	●	●
Электронное регулирование с потенциометром настройки частоты вращения		●	●	●	●	●	●
HI01	Рама с двойными стенками и увеличенным сроком службы	O	O	O	O	O	O
HI03	Центральная подъемная арка	O	O	O	O	O	O
HI04	Предпусковой подогрев воздуха на впуске	O	O	O	O	O	O
HI05	Плата подключения типа "арендодатель"	O	O	O	O	O	O
HI07	Регулировка напряжения	O	O	O	O	O	O
HI09	Регулируемая дифференциальная защита и штырь заземления	O	O	O	O	O	O
HI10	Отключение аккумуляторной батареи	O	O	O	O	O	O
Другие опции							
HI22	Режим нейтрали TT EDF Франция	O	O	O	O	O	O
HI23	Защитная решетка на горячих частях	O	O	O	O	O	O
HI24	Трехходовой кран	O	O	O	O	O	O
HI26	Воздушный фильтр для эксплуатации в тяжелых условиях со сменным фильтрующим элементом	O	O	O	O	O	O
HI27	Блок автоматики (1)	O	O	O	O	O	O
HI29	Цвет на заказ	O	O	O	O	O	O
HI33	Клапан глушения двигателя и искрогаситель	O	O	O	O	O	O
HI34	Усиленная теплоизоляция (T26S002)	O	O	O	O	O	O
HI38	Двухчастотный (Обязательно HI21 и HI25)	O	O	O	O	O	O
HI46	Оцинкованный подрамник с проемами для вилок погрузчика	O	O	O	O	X	X

X Не имеется
O Опция
● Стандартная комплектация
(1) Предпусковой подогрев + зарядное устройство для аккумуляторной батареи

RENTAL POWER
от 715 до 2500 кВА

Линия CONTENERGY

Энергетическая автономность высокой мощности

В диапазоне мощностей 715-2500 кВА SDMO предлагает линейку генераторных установок большой мощности, выполненных в концепции CONTENERGY. Эти компактные модели предлагаются в вариантах, приспособленных к транспортировке и сдаче в аренду, в частности благодаря низкому уровню шума и большой универсальности. В настоящее время контейнер CIR20 существует в двух вариантах: Dry **(с уменьшенной высотой контейнера)** и High Cube (большеобъемный).

ISO20 SI

CIR20 SSI HC

EUR40 SSI

Варианты SILENT (Бесшумный) и Super Silent (Сверхбесшумный)

		R715C	R880C	R1000C	R1100C	R1250C	R1400	R1400C	R1540	R1650C	R1850C	R2000C	R2200C	R2500C
	Контейнеры													
Silent	ISO20 SI	●	●	●	●	●	●	X	●	X	X	X	X	X
	EUR40 SI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	●
Super Silent	CIR20 SSI DRY	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
	CIR20 SSI HC	X	X	X	X	X	O	●	O	X	X	X	X	X
	CCR20 SSI DRY	X	X	X	X	X	X	X	X	●	X	X	X	X
	EUR40 SSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O

X Не имеется O Опция ● Стандартная комплектация

Технические характеристики

	Модели	R715C	R880C	R1000C	R1100C	R1250C	R1400	R1400C	R1540	R1650C	R1850C	R2000C	R2200C	R2500C
	Марки	MTU	MTU	MTU	MTU	MTU	MITSUBISHI	MTU	MITSUBISHI	MTU	MTU	MTU	MTU	MTU
	Двигатели	12V2000G25	12V2000G65	16V2000G25	16V2000G65	18V2000G65	S12R-PTA	12V4000G21RE	S12R-PTA2	12V4000G63E	12V4000G23E	12V4000G63E	16V4000G23E	16V4000G63E
	Мощность PRP (1), кВА	650	800	909	1000	1136	1275	1275	1400	1500	1682	1800	2000	2250
	Мощность PRP (1), кВт	520	640	727	800	909	1020	1020	1120	1200	1345	1455	1600	1818
	Мощность ESP (2), кВА	715	880	1000	1100	1250	1403	1403	1540	1650	1850	2000	2200	2500
	Мощность ESP (2), кВт	572	704	800	880	1000	1122	1122	1232	1320	1475	1600	1760	2000
	Мощность COP(3), кВА	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
	Мощность COP(3), кВт	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-
Silent	Уровень шума SI, дБ(А), на расстоянии 1 м	85	85	86	86	86	86	-	86	-	85	85	86	86
	Продолжительность автономной работы при 3/4 нагрузки, ч	14,4	12,2	10,7	9,9	8,6	7,2	-	7,2	-	7,5	6,7	5,9	5,4
	Емкость бака, л	1500	1500	1500	1500	1500	1500	-	1500	-	2000	2000	2000	2000
	Масса в снаряженном состоянии, кг	10727	10930	12046	10631	13869	15666	-	15946	-	25921	24131	27054	28057
Super Silent	Уровень шума SSI, дБ(А), на расстоянии 1 м	79	79	79	79	79	85	85	84	85	79	79	79	79
	Продолжительность автономной работы при 3/4 нагрузки, ч	19,3	16,3	14,3	13,1	11,5	9,6	9,6	9,6	4,0	7,5	6,7	5,9	5,4
	Емкость бака, л	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	2000	2000	2000	2000
	Масса в снаряженном состоянии, кг	13002	13202	14913	14938	15669	17934	18184	18294	18356	27254	27556	30030	31009

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.
(3) COP: Длительная мощность, - это понятие применяется к ГУ, используемым в качестве источников питания - аналогов сети электроснабжения в режиме работы на нагрузку неизменной величины и/или на постоянную нагрузку специального назначения.

Стандартное и опционное оборудование

	Silent		Super Silent			
Модели	ISO20 SI	EUR40 SI	CIR20 SSI DRY	CIR20 SSI HC	CCR20 SSI DRY	EUR40 SSI
Длина, мм	**6058**	**12192**	**6058**	**6058**	**6058**	**12192**
Ширина, мм	**2438**	**2438**	**2438**	**2438**	**2438**	**2438**
Высота, мм	**2896**	**2896**	**2590**	**2896**	**2590**	**2896**
Соответствует CSC	●	X	X	X	●	X
Пульт управления KERYS Location	●	●	●	●	●	●
Генератор AREP	●	●	●	●	●	●
Число дверей	2	3	3	3	4	3
Двойные двери доступа к местам технического обслуживания	X	X	X	X	●	X
Бак для слитых жидкостей	●	●	●	●	●	●
Противодождевая решетка и оцинкованный воздухоотражатель	●	X	X	X	X	X
Плата подключения типа "арендодатель"	●	●	●	●	●	●
Фильтр с отстойником	●	●	●	●	●	●
Регулировка напряжения	●	●	●	●	●	●
Контроль управления, доступный снаружи	X	X	●	●	●	X
Насос для откачки масла	●	●	●	●	●	●
Проемы для вилок погрузчика	●	X	●	●	●	X
Отключение аккумуляторной батареи	●	●	●	●	●	●
Система автоматического добавления масла	X	X	X	X	●	X
Трехходовой кран	●	●	●	●	●	●
Аварийное освещение/Предохранительный кран	●	●	●	●	●	●
Фильтр грубой очистки с отстойником марки RACCOR	X	X	X	X	●	X
Сдвоенные переключаемые фильтры грубой очистки с отстойником RACCOR	X	X	X	X	●	X
Автономный предпусковой подогреватель	O	O	O	O	O	O
Воздушный фильтр для эксплуатации в тяжелых условиях со сменным фильтрующим элементом	O	O*	O	O	X	O*
Сменные фильтрующие устройства воздухозаборников	X	X	X	X	●	X
Блок автоматики (предпусковой подогрев + зарядное устройство для аккумуляторной батареи)	O	O	O	O	O	O
Усиленная изоляция генератора	O	O	O	O	●	O
Двухчастотный	O*	O*	O*	O*	O*	O*
Комплект автоматической заправки с 1 насосом с производительностью 1 м3/ч	O	O	O	O	●	O
Автоматическое управление дифференциальной защитой в режиме взаимного подключения	O	O	O	O	O	O
Дифференциальная защита типа B	O	O	O	O	O	O
Усиленный соединительный кабель Buscan (25 м)	O	O	O	O	O	O
Фирменные цвета клиента	O	O	O	O	O	O

● Стандартная комплектация
O Опция
X Не имеется
O* Опция (обратитесь к нам)
HC High Cube (Большеобъемный)

Описание опций

Контейнер Dry:

Контейнер высотой 2,59 м удобен для транспортировки и не требует использования низкого прицепа.

Блок подключения MCPS и контроля управления в контейнере CIR 20:

Эти два узла сгруппированы на одной стороне и отделены от механической части перегородкой. Такая конфигурация обеспечивает удобный доступ к контролю управления и к силовым подключениям, сгруппированным на одной стороне. Уровень шума не меняется даже при открытой двери.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

R1650C: сочетание мощности и компактности

В модели R1650C мощность аварийного энергоснабжения 1650 кВА и длительная мощность 1200 кВт сочетаются с компактностью 20-футового контейнера (CCR20 SSI DRY). Благодаря большим дверям и доступной снаружи системе фильтрации генераторная установка отличается простотой использования и технического обслуживания.



RENTAL POWER

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Линейка специальных блоков управления SDMO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	NEXYS	TELYS	KERYS Location
ИНДИКАЦИЯ			
Частота	●	●	●
Фазное напряжение	●	●	●
Линейное напряжение	●	●	●
Силы тока	●	●	●
Мощность активная/реактивная/кажущаяся	X	●	●
Коэффициент мощности	X	●	●
Напряжение аккумуляторной батареи	O	●	O
Сила тока аккумуляторной батареи	X	O	X
Временная задержка пуска	●	●	●
Уровень топлива	●	●	X
Давление масла	●	●	●
Температура охлаждающей жидкости	●	●	●
Температура масла	X	O	O
Счетчик общего количества часов	●	●	●
Счетчик частичного количества часов	X	●	●
Счетчик общей энергии активной/реактивной	X	●	●
Частота вращения	O	●	●
ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ(неисправность или аварийное предупреждение)			
Мин./макс. напряжение генератора	X	●	●
Мин./макс. частота генератора	X	●	●
Мин./макс. напряжение аккумуляторной батареи	X	●	●
Перегрузка и/или короткое замыкание	●	●	●
Возврат активной/реактивной мощности	X	●	●
Давление масла	●	●	●
Температура охлаждающей жидкости	●	●	●
Превышение частоты вращения	●	●	●
Занижение частоты вращения	●	●	●
Низкий уровень топлива	●	●	●
Неисправность, требующая экстренной остановки	●	●	●
Отказ запуска двигателя	●	●	●
Неисправность зарядного генератора	●	●	●
Информация о нарушениях работы(неисправность или аварийное предупреждение)	●	●	●
Общее аварийное предупреждение	●	●	●
Общая ошибка	●	●	●
Звуковой аварийный сигнал	O	●	●
УПРАВЛЕНИЕ			
Подача напряжения	●	●	●
Запуск установки в ручном режиме	●	●	●
Запуск установки в автоматическом режиме	●	●	●
Остановка генераторной установки	●	●	●
Экстренная остановка	●	●	●
Выбор рабочей конфигурации	X	●	●
Блок дистанционного запуска	O	O	X
Навигацию по меню цветного сенсорного дисплея	X	X	●
Навигация по меню с помощью поворотной ручки	X	●	X
Навигация по меню с помощью кнопки	●	X	X
Настройка частоты вращения	O	O	●
Регулировка напряжения	O	O	●
Двухчастотный	O	O	O
Программирование отложенного запуска	X	●	●
Пиктограммы и поддержка нескольких языков	●	●	X
Тексты на нескольких языках	X	●	●
КОММУНИКАЦИИ			
Порт Ethernet (веб-сайт)	X	●	●
RS485 (протокол JBUS)	X	●	●
Bus Can Moteur (мультиплексная шина двигателя) (J1939)	X	●	●
Порт USB (загрузка конфигурации и программного обеспечения)	X	●	X
ВЗАИМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
Во время работы	X	O	●
Во время остановки	X	X	●
Распределение активной и реактивной мощности в статике	X	O	●
Распределение активной и реактивной мощности в параллельной линии	X	O	●
Распределение активной и реактивной мощности с помощью мультиплексной шины	X	O	●
Ваттметрическое управление электростанцией	X	O	●
Временное подключение к сети, прямое/обратное	X	O	●
Подключение электростанции к сети (временное, постоянное и т.д.)	X	X	●
ОБЩЕЕ			
Дистанционная загрузка индивидуальной конфигурации через порт USB	X	●	X

X Не имеется O Опция ● Стандартная комплектация

SDMO предлагает линейку электрических панелей управления для любых условий эксплуатации: от самых простых до самых сложных.

NEXYS, простота в основе

Многоцелевой пульт NEXYS обеспечивает работу в ручном или автоматическом режиме управления. Оснащенный жидкокристаллическим дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, он обеспечивает качественные базовые операции простого и надежного управления генераторной установкой.

Панель управления NEXYS

TELYS, эргономичный, практичный в использовании

Многоцелевая панель управления TELYS является завершенной, но остается очень доступной, благодаря глубокой проработке в части оптимизации эргономики и коммуникабельности. С большим экраном визуализации, кнопками и поворотной ручкой поиска, будучи простым в обращении, она предоставляет многочисленные возможности управления параметрами генераторной установки, что делает ее инструментом, которым могут пользоваться как новички, так и специалисты по работе с мобильными источниками энергии.
Панель содержит очень простые в использовании системы помощи в техническом обслуживании и в управлении ГУ. Она адаптируется ко всем случаям применения, от управления одной генераторной установкой до синхронизации работы нескольких установок, а также для настройки всех контролируемых параметров в автономном режиме или путем дистанционной загрузки конфигурации, адаптированной к каждому случаю применения. Эта система контроля управления специально разработана для применения в экстремальных условиях.

Панель управления TELYS

KERYS rental, синхронизация и адаптивность

Панель управления KERYS разработана для удовлетворения специальных требований профессионалов в части управления и контроля работы мобильных ГУ. Так, она обеспечивает большой набор возможностей. Этой панелью серийно оснащаются все установки, предназначенные для взаимного подключения, и она предлагается в качестве опции для остальной нашей продукции. Панель управления с полным набором функций обеспечивает очень точное управление параметрами установки. Ее многофункциональный переключатель обеспечивает простой выбор типа подключения, соответствующий потребностям пользователей (одна ГУ, взаимное подключение ГУ или подключение ГУ к сети).

Панель управления KERYS



Имеются 3 режима подключения:
- Использование ОДНОЙ ГУ (A612)
- Подключение ГУ в составе электростанции (A632)
- Подключение ГУ к сети (1)

(1) В этом положении затем можно выбрать на экране режим подключения:
ГУ с постоянным подключением к сети без преобразователя напряжения - подключение к сети + перепродажа (A641)
ГУ с постоянным подключением к сети без преобразователя напряжения - подключение к сети + с отбором мощности 0 кВт от сети (A642)
ГУ с временным подключением к сети и преобразователь напряжения (A651)
ГУ с постоянным подключением к сети и преобразователь напряжения (A661)

RENTAL POWER

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Команда специалистов всегда рядом с Вами

Специалисты SDMO всегда готовы помочь европейским пользователям решить все проблемы и сложности, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием продукции линейки Rental Power.

Технические работники, находящихся на постоянной связи с предприятием SDMO в Бресте, придут на помощь в любую минуту.

Изделия и технологии постоянно совершенствуются, поэтому наши сотрудники систематически проходят обучение. SDMO пользуется поддержкой этих подразделений, чтобы давать ответы и предоставлять надлежащие услуги в самые короткие сроки.



Техническое содействие:

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ
Чтобы никогда не оставаться без энергии! Здесь и там… Сотрудники отдела послепродажного обслуживания оперативно ответят на любые технические вопросы, возникшие на установке с момента ее монтажа. Промежуточные службы находятся в постоянном взаимодействии с техническими специалистами SDMO для обеспечения быстрых и адаптированных к конкретным условиям решений.

Запасные части:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТУПНОЙ СЕТИ
Несмотря на то, что центр управления запасными частями расположен в Бресте, компания SDMO обеспечивает быстрое реагирование с помощью своей международной сети поставок. Поставка детали в кратчайшие сроки и по лучшей цене — вот чем обеспечивается спокойствие тех, кто сделал выбор в пользу генераторных установок SDMO. Кроме того, тесное сотрудничество SDMO со своими поставщиками повышает конкурентоспособность на рынке запасных частей для двигателей и генераторов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
SDMO предоставляет в распоряжение своих клиентов автономный инструмент идентификации запасных частей генераторных установок линейки Rental Power, который также доступен в Интернете.

Обучение:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Департамент обучения SDMO стремится передать специалистам наших промежуточных служб и их клиентам знания, необходимые для использования и технического обслуживания наших генераторных установок. Проводимые профессионалами, подготовленными по нашим методикам, курсы обучения используют приемы моделирования различных конфигураций генераторных установок, опираясь на инновационные технологии или на более классические методы обучения. Учебные программы разработаны по темам и по уровням знаний, чтобы соответствовать компетенции любого обучаемого.

*гарантия действительна при строгом соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания. За более подробной информацией обращайтесь в коммерческую службу. Гарантия распространяется на генераторные установки мощностью 15-700 кВА

Отделения во Франции

ЗАПАД
SDMO БРЕСТ
ТЕЛ. 02 98 41 13 48 - ФАКС 02 98 41 13 57

ЦЕНТР-ЗАПАД
SDMO ШОЛЕ
ТЕЛ. 02 41 75 96 70 - ФАКС. 02 41 75 96 71

ПАРИЖ/СЕВЕРНАЯ НОРМАНДИЯ
SDMO ЖЕНВИЛЬЕ
ТЕЛ. 01 41 88 38 00 - ФАКС 01 41 88 38 37

ВОСТОК
SDMO МЕЦ
ТЕЛ. 03 87 37 88 50 - ФАКС 03 87 37 88 59

ЮГО-ВОСТОК
SDMO ВАЛАНС
ТЕЛ. 04 75 81 31 00 - ФАКС. 04 75 81 31 10
SDMO ЭКС
ТЕЛ. 04 42 52 51 60 - ФАКС. 04 42 52 51 61

ЮГО-ЗАПАД
SDMO ТУЛУЗА
ТЕЛ. 05 61 24 75 75 - ФАКС. 05 61 24 75 79

Филиалы

АРГЕНТИНА
SDMO ARGENTINA S.A.
ТЕЛ. +54 11 48 36 35 11 - ФАКС +54 14 48 36 35 16

БЕЛЬГИЯ
SDMO NV/SA
ТЕЛ. +32 36 46 04 15 - ФАКС +32 36 46 06 25

БРАЗИЛИЯ
SDMO DO BRASIL
ТЕЛ. +55(11) 43 90 84 34 - ФАКС +55(11) 43 90 84 34

ИСПАНИЯ
SDMO INDUSTRIES IBERICA
ТЕЛ. +34 (9) 35 86 34 00 - ФАКС. +34 (9) 35 80 31 36

США
SDMO GENERATING SETS
ТЕЛ. +1 30 58 63 00 12 - ФАКС +1 30 58 63 97 81

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SDMO ENERGY LTD
ТЕЛ. +44(0) 1606 838 120 - ФАКС. +44(0) 1606 837 863

НИГЕРИЯ
SDMO LAGOS
ТЕЛ. +234 (0) 80 56 66 64 44 - ФАКС. +33 (0) 1 72 27 55 62

ГЕРМАНИЯ
SDMO GMBH
ТЕЛ. +49(0) 63 32 97 150 - ФАКС +49(0) 63 32 97 15 11

Представительства

ЮАР
SDMO JOHANNESBURG
ТЕЛ. +27 (0) 8 32 33 55 61 - ФАКС. +33 (0) 1 72 27 61 51

АЛЖИР
SDMO ALGER
ТЕЛ. +213 (0) 21 68 12 12 - ФАКС. +213 21 68 14 14

ДУБАЙ
SDMO СРЕДНИЙ ВОСТОК
ТЕЛ. +971 50 51 496 83 - ФАКС +33 1 72 27 55 52

РОССИЯ
SDMO МОСКВА
ТЕЛ. +7 926 838 05 34 – ФАКС +33 (0) 1 72 27 55 48

Марка SDMO является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании SDMO Industries.
Недоговорной документ - Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право изменять без предварительного уведомления любые характеристики, указанные в настоящем каталоге. Фотоматериалы предоставлены: SDMO - Guillaume Team

RPW-CE-DO-RU-12 - Русский
6198-06.11.L
CJ.com 02 43 52 12 00 - www.cj.com.fr

SDMO®
SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve
CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - Франция
Тел. +33 (0) 2 98 41 41 41 - Факс. +33 (0) 2 98 41 63 07
www.sdmo.com

IMPRIM'VERT®
FSC MIXTE Papier issu de sources responsables FSC® C006327
ISO 9001
SDMO industries
Implantation en France